



superInk

きれいな印刷の ための本当の秘密!

使用説明書 ・ キヤノン製プリンター用互換インク

この度は、当社superInk製品をお選びいただきまことにありがとうございます。
良い印刷と悪い印刷を分ける要因はいくつかありますが、その中でも最も重要なのは、使用するインクの品質です。

当社superInkのインクは最高品質。業界をリードする生産者が、superInkのためにボトル詰めしています。

superInkのインクボトルは、中身を長期間最適に保存するために設計されています。また、インク残量がわかりやすい目盛り、エンボス加工のブランド表示(品質を保証します)、突然の衝突や落下からボトルを保護するための耐衝撃加工が施されています。当社製品は、すべての主要なキヤノン製インクジェットプリンターでご利用いただけます。



もっと詳しい詰め替えの手順や、便利なヒント、印刷のテストについては、当社Webサイトをご覧ください。
左のQRコードを読み取るか、ブラウザに以下のURLを直接入力してください。

<https://www.superink.jp/ja/info/refill-instructions>    (日本語, English, italiano)

パッケージ内容



インク
ボトル入り



10ml目盛り付き注射器
(針とキャップ付き)



手袋1組

注:パッケージの内容は、ご購入いただいた製品により異なります。
(各インクボトルには、キャップと針つきの注射器1つと手袋が付属します)

詰め替え作業の注意

- 必ず説明書に従って、古いカートリッジや長い間使用していないカートリッジを使用しないようにしてください。最良の印刷品質のため、インクが完全になくなる前にカートリッジを補充するようにしましょう。
- 新聞紙などを床に敷き、インクで床を汚さないように気をつけましょう。
- 作業中は必ず保護手袋を着用してください。
- 各色ごとにそれぞれ別の注入器と針を使用して作業を行ってください。
- カートリッジ内の色の並び順に注意してください。
カートリッジ内の色の正確な順番がわからない場合は、綿棒(または爪楊枝)を使用して色を確認してください。
- 一度補充したら、針などをぬるま湯できれいに洗ってから、インクとその付属品を子供の手の届かない場所で安全に保管してください。
- その後、印刷テストを数回行い、必要に応じてカートリッジ内部の気泡を除去するためのクリーニングを数回実行します。

プリントヘッドのないカートリッジ(タンク式)



写真1 - 穴を使わない「高速」詰め替え



穴を使わない詰め替え(方法A)

- 作業スペースにキッチンペーパーなどの吸水性の高い紙を敷いて、カートリッジの空気穴からのインク漏れに備えます。
- カートリッジを裏返し、インクをカートリッジのインク出口からスポンジ(写真1)に直接落とします。気泡の発生を防ぐため、ゆっくりと補充してください。




写真2



写真3

上部の穴からの詰め替え(方法B)

- カートリッジを裏返し、インク出口(写真2)をセロハンテープなどでふさぎます。
- カートリッジを再度裏返し、直径約2mmの穴を開けます(写真3)。
または、加熱したゼムクリップを使用して穴を開けることもできます。
- 補充に必要なインクをゆっくりと注入します(写真4)。
- 上部に開けた穴をキッチンペーパーなどできれいにし、セロハンテープ(写真5)またはホットグルーで閉じます(詰め替えセットのカラーシリコンキャップを使用すると、次回以降の詰め替えを手早く、ミスなく行うことができるようになります)。
- 最後にカートリッジをもう1度ひっくり返して、インク漏れに注意しながら、インク出口に貼ったセロハンテープをはがします。



写真4




写真5

[注意]カートリッジのインクレベルのリセット(方法AB両方での詰め替え後)

インクが補充されたカートリッジを、プリンターが空として検出することがあります。その場合、プリンターの[続行/停止]ボタン(または同様のボタン)を数秒間押し、インクレベルをチェックする機能を無効にする必要があります。それでもプリンターがカートリッジを空として検出し続けてしまう場合は、「リセッター」を使用してカートリッジ上のマイクロチップをリセットし、カートリッジがプリンターで再使用できるようにする必要があります。



superInk

きれいな印刷の ための本当の秘密!

使用説明書 ・ キヤノン製プリンター用互換インク

プリントヘッドのあるカートリッジ(ブラック)



写真1



写真2




写真3



写真4

- カートリッジから上部ラベルを取り外し、詰め替え用の穴を見つけます(写真1)。詰め替え用の穴が見つからない場合は、小さな手回しドリルを使用して、写真のように直径約2mmの穴を開けてください(通常の詰め替え作業に使用する道具がセットになった、当社superInk製の詰め替えセットをおすすめします)。(写真2)
- 注入器の針を詰め替え穴(写真3)に約1.5cm挿入します(カートリッジの底にあるフィルターを損傷する可能性があるため、針を奥まで挿入しないでください)。(写真3)
- 補充に必要なインクをゆっくりと注入します(写真3)。
- 詰め替え用の穴をキッチンペーパーなどできれいにし、さきほど取り外したラベルを交換して密封します。元のラベルを使用できない場合は、通気孔を覆わないように特に注意して、セロハンテープで穴を閉じます(写真4)。

[注意] インクが補充されたカートリッジを、プリンターが空として検出することがあります。その場合、プリンターの[続行/停止]ボタン(または同様のボタン)を数秒間押して、インクレベルをチェックする機能を無効にする必要があります。

プリントヘッドのあるカートリッジ(カラー)

- カートリッジから上部ラベルを取り外し、詰め替え用の穴を見つけます(写真1)。詰め替え用の穴が見つからない場合は、小さな手回しドリルを使用して、写真のように直径約2mmの穴を開けてください(通常の詰め替え作業に使用する道具がセットになった、当社superInk製の詰め替えセットをおすすめします)。(写真2)
- 右下の図を参考に、カートリッジ内の色の配置を確認します。カートリッジ内の色の正確な順番がわからない場合は、綿棒(または爪楊枝)を使用して色を確認してください。
- 注入器の針を詰め替え穴(写真3)に約1.5cm挿入します(カートリッジの底にあるフィルターを損傷する可能性があるため、針を奥まで挿入しないでください)。
- 補充に必要なインクを(とてもゆっくりと)注入していきます。補充する各色について同じ作業を繰り返します。色の異なるインクにはそれぞれ別の注入器と針を使用するか、次の補充前に、使用後の注入器と針を水でよくすすいでから使用してください。
- 色同士が「汚染」されてしまうのを避けるために、カートリッジへ過度に補充しないよう特に注意してください!(過剰な量のインクが注入されると、あふれた液体が隣接する色の隙間に流れ込み、カートリッジが再使用できなくなります)。
- 詰め替え用の穴をキッチンペーパーなどできれいにし、さきほど取り外したラベルを交換して密封します。元のラベルを使用できない場合は、通気孔を覆わないように特に注意して、セロハンテープで穴を閉じます(写真4)。



写真1



写真2




写真3



写真4

[注意] インクが補充されたカートリッジを、プリンターが空として検出することがあります。その場合、プリンターの[続行/停止]ボタン(または同様のボタン)を数秒間押して、インクレベルをチェックする機能を無効にする必要があります。



キヤノン製プリンター・プリントヘッド付きカートリッジ内の3色の配置

